

### 【程序 1】

题目：有 1、2、3、4 个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少？

1.程序分析：可填在百位、十位、个位的数字都是 1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。

2.程序源代码：

```
main()
{
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)      /*以下为三重循环*/
    for(j=1;j<5;j++)
        for (k=1;k<5;k++)
            {
                if (i!=k&&i!=j&&j!=k)      /*确保 i、j、k 三位互不相同*/
                    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
            }
}
```

---

### 【程序 2】

题目：企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%；20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数？

1.程序分析：请利用数轴来分界，定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。

2.程序源代码：

```
main()
{
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
if(i<=100000)
    bonus=i*0.1;
else if(i<=200000)
    bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
else if(i<=400000)
    bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
else if(i<=600000)
    bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
else if(i<=1000000)
    bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
else
```

```
        bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
}
```

---

### 【程序 3】

题目：一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少？

1.程序分析：在 10 万以内判断，先将该数加上 100 后再开方，再将该数加上 268 后再开方，如果开方后的结果满足如下条件，即是结果。请看具体分析：

2.程序源代码：

```
#include "math.h"
main()
{
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
    { x=sqrt(i+100);    /*x 为加上 100 后开方后的结果*/
      y=sqrt(i+268);    /*y 为再加上 168 后开方后的结果*/
      if(x*x==i+100&&*&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数，这说明此数是完全平方数*/
          printf("\n%ld\n",i);
    }
}
```

---

### 【程序 4】

题目：输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天？

1.程序分析：以 3 月 5 日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上 5 天即本年的第几天，特殊情况，闰年且输入月份大于 3 时需考虑多加一天。

2.程序源代码：

```
main()
{
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/
{
    case 1:sum=0;break;
    case 2:sum=31;break;
    case 3:sum=59;break;
    case 4:sum=90;break;
    case 5:sum=120;break;
    case 6:sum=151;break;
    case 7:sum=181;break;
    case 8:sum=212;break;
    case 9:sum=243;break;
    case 10:sum=273;break;
    case 11:sum=304;break;
    case 12:sum=334;break;
```

```

    default:printf("data error");break;
}
sum=sum+day; /*再加上某天的天数*/
if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判断是不是闰年*/
    leap=1;
else
    leap=0;
if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于 2,总天数应该加一天*/
sum++;
printf("It is the %dth day.",sum);}
=====

```

### 【程序 5】

题目：输入三个整数 x,y,z，请把这三个数由小到大输出。

1.程序分析：我们想办法把最小的数放到 x 上，先将 x 与 y 进行比较，如果 x>y 则将 x 与 y 的值进行交换，然后再用 x 与 z 进行比较，如果 x>z 则将 x 与 z 的值进行交换，这样能使 x 最小。

2.程序源代码：

```

main()
{
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*交换 x,y 的值*/
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*交换 x,z 的值*/
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*交换 z,y 的值*/
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
}
=====

```

### 【程序 6】

题目：用\*号输出字母 C 的图案。

1.程序分析：可先用\*号在纸上写出字母 C，再分行输出。

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
printf("Hello C-world!\n");
printf(" ****\n");
printf(" *\n");
printf(" * \n");
printf(" ****\n");
}
=====

```

### 【程序 7】

题目：输出特殊图案，请在 c 环境中运行，看一看，Very Beautiful!

1.程序分析：字符共有 256 个。不同字符，图形不一样。

2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"
main()
{
char a=176,b=219;
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
=====
```

### 【程序 8】

题目: 输出 9\*9 口诀。

1.程序分析: 分行与列考虑, 共 9 行 9 列, i 控制行, j 控制列。

2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"
main()
{
int i,j,result;
printf("\n");
for (i=1;i<10;i++)
{ for(j=1;j<10;j++)
{
result=i*j;
printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d 表示左对齐, 占 3 位*/
}
printf("\n");/*每一行后换行*/
}
}
=====
```

### 【程序 9】

题目: 要求输出国际象棋棋盘。

1.程序分析: 用 i 控制行, j 来控制列, 根据 i+j 的和的变化来控制输出黑方格, 还是白方格。

2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"
main()
{
int i,j;
for(i=0;i<8;i++)
{
for(j=0;j<8;j++)
if((i+j)%2==0)
printf("%c%c",219,219);
else
printf(" ");
printf("\n");
}
}
```

```
}  
}
```

---

---

**【程序 10】**

题目：打印楼梯，同时在楼梯上方打印两个笑脸。

1.程序分析：用 i 控制行，j 来控制列，j 根据 i 的变化来控制输出黑方格的个数。

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
main()  
{  
int i,j;  
printf("\1\1\n");/*输出两个笑脸*/  
for(i=1;i<11;i++)  
{  
for(j=1;j<=i;j++)  
printf("%c%c",219,219);  
printf("\n");  
}  
}
```

**【程序 11】**

题目：古典问题：有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少？

1.程序分析：兔子的规律为数列 1,1,2,3,5,8,13,21....

2.程序源代码：

```
main()  
{  
long f1,f2;  
int i;  
f1=f2=1;  
for(i=1;i<=20;i++)  
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);  
if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出，每行四个*/  
f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/  
f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/  
}  
}
```

---

---

**【程序 12】**

题目：判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除，  
此数不是素数，反之是素数。

则表明

2.程序源代码：

```
#include "math.h"  
main()  
{  
int m,i,k,h=0,leap=1;
```

```

printf("\n");
for(m=101;m<=200;m++)
{ k=sqrt(m+1);
  for(i=2;i<=k;i++)
    if(m%i==0)
      { leap=0;break;}
  if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
           if(h%10==0)
             printf("\n");
           }
  leap=1;
}
printf("\nThe total is %d",h);
}

```

---

### 【程序 13】

题目：打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 是一个“水仙花数”，因为  $153=1$  的三次方+5 的三次方+3 的三次方。

1.程序分析：利用 for 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。

2.程序源代码：

```

main()
{
int i,j,k,n;
printf("water flower'number is:");
for(n=100;n<1000;n++)
{
i=n/100;/*分解出百位*/
j=n/10%10;/*分解出十位*/
k=n%10;/*分解出个位*/
if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
{
printf("%-5d",n);
}
}
printf("\n");
}

```

---

### 【程序 14】

题目：将一个正整数分解质因数。例如：输入 90,打印出  $90=2*3*3*5$ 。

程序分析：对 n 进行分解质因数，应先找到一个最小的质数 k，然后按下述步骤完成：

(1)如果这个质数恰等于 n，则说明分解质因数的过程已经结束，打印出即可。

(2)如果  $n < k$ ，但 n 能被 k 整除，则应打印出 k 的值，并用 n 除以 k 的商,作为新的正整数你 n,重复执行第一步。

(3)如果 n 不能被 k 整除，则用 k+1 作为 k 的值,重复执行第一步。

2.程序源代码:

```
/* zheng int is divided yinshu*/
main()
{
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
{
while(n!=i)
{
if(n%i==0)
{ printf("%d*",i);
n=n/i;
}
else
break;
}
}
printf("%d",n);}
=====
```

**【程序 15】**

题目: 利用条件运算符的嵌套来完成此题: 学习成绩 $\geq 90$  分的同学用 A 表示, 60-89 分之间的用 B 表示, 60 分以下的用 C 表示。

1.程序分析:  $(a>b)?a:b$  这是条件运算符的基本例子。

2.程序源代码:

```
main()
{
int score;
char grade;
printf("please input a score\n");
scanf("%d",&score);
grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
printf("%d belongs to %c",score,grade);
}
=====
```

**【程序 16】**

题目: 输入两个正整数 m 和 n, 求其最大公约数和最小公倍数。

1.程序分析: 利用辗除法。

2.程序源代码:

```
main()
{
int a,b,num1,num2,temp;
printf("please input two numbers:\n");
scanf("%d,%d",&num1,&num2);
```

```

    if(num1 > num2) { temp=num1;
        num1=num2;
        num2=temp;
    }
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用辗除法，直到 b 为 0 为止*/
{
    temp=a%b;
    a=b;
    b=temp;
}
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
}

```

---

### 【程序 17】

题目：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

1.程序分析：利用 while 语句,条件为输入的字符不为'\n'.

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{char c;
  int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
  printf("please input some characters\n");
  while((c=getchar())!='\n')
  {
    if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
      letters++;
    else if(c==' ')
      space++;
    else if(c>='0'&&c<='9')
      digit++;
    else
      others++;
  }
  printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
}

```

---

### 【程序 18】

题目：求  $s=a+aa+aaa+aaaa+aa\dots a$  的值，其中  $a$  是一个数字。例如  $2+22+222+2222+22222$ (此时共有 5 个数相加)，几个数相加有键盘控制。

1.程序分析：关键是计算出每一项的值。

2.程序源代码：

```

main()
{

```



```

int a,n,count=1;
long int sn=0,tn=0;
printf("please input a and n\n");
scanf("%d,%d",&a,&n);
printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
while(count<=n)
{
    tn=tn+a;
    sn=sn+tn;
    a=a*10;
    ++count;
}
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
}

```

---

**【程序 19】**

题目：一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如  $6=1+2+3$ 。编程找出 1000 以内的所有完数。

1. 程序分析：请参照程序<--上页程序 14.
2. 程序源代码：

```

main()
{
    static int k[10];
    int i,j,n,s;
    for(j=2;j<1000;j++)
    {
        n=-1;
        s=j;
        for(i=1;i {
            if((j%i)==0)
            { n++;
              s=s-i;
              k[n]=i;
            }
        }
        if(s==0)
        {
            printf("%d is a wanshu",j);
            for(i=0;i printf("%d,",k[i]);
            printf("%d\n",k[n]);
        }
    }
}

```

---

**【程序 20】**

题目：一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第 10 次落地时，

共经过多少米？第 10 次反弹多高？

1.程序分析：见下面注释

2.程序源代码：

```
main()
{
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
{
    sn=sn+2*hn;/*第 n 次落地时共经过的米数*/
    hn=hn/2; /*第 n 次反跳高度*/
}
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
}
```

### 【程序 21】

题目：猴子吃桃问题：猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个，第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

1.程序分析：采取逆向思维的方法，从后往前推断。

2.程序源代码：

```
main()
{
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
{
    x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子数是第 2 天桃子数加 1 后的 2 倍*/
    x2=x1;
    day--;
}
printf("the total is %d\n",x1);
}
```

---

### 【程序 22】

题目：两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a,b,c 三人，乙队为 x,y,z 三人。已抽签决定比赛名单。

有人向队员打听比赛的名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x,z 比，请编程序找出三队赛手的名单。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除，

则表明

此数不是素数，反之是素数。

2.程序源代码：

```
main()
{
char i,j,k;/*i 是 a 的对手，j 是 b 的对手，k 是 c 的对手*/
for(i='x';i<='z';i++)
    for(j='x';j<='z';j++)
    {
```

```

if(i!=j)
    for(k='x';k<='z';k++)
        { if(i!=k&&j!=k)
            { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
                printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
            }
        }
    }
}

```

---

**【程序 23】**

题目：打印出如下图案（菱形）

```

*
***
*****
*****
***
*

```

1.程序分析：先把图形分成两部分来看待，前四行一个规律，后三行一个规律，利用双重 for 循环，第一层控制行，第二层控制列。

2.程序源代码：

```

main()
{
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
    {
    for(j=0;j<=2-i;j++)
        printf(" ");
    for(k=0;k<=2*i;k++)
        printf("*");
    printf("\n");
    }
for(i=0;i<=2;i++)
    {
    for(j=0;j<=i;j++)
        printf(" ");
    for(k=0;k<=4-2*i;k++)
        printf("*");
    printf("\n");
    }
}

```

---

**【程序 24】**

题目：有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前 20 项之和。

1.程序分析：请抓住分子与分母的变化规律。

2.程序源代码：

```
main()
{
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
for(n=1;n<=number;n++)
{
s=s+a/b;
t=a;a=a+b;b=t;/*这部分是程序的关键，请读者猜猜 t 的作用*/
}
printf("sum is %9.6f\n",s);
}
```

---

### 【程序 25】

题目：求  $1+2!+3!+\dots+20!$  的和

1.程序分析：此程序只是把累加变成了累乘。

2.程序源代码：

```
main()
{
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
{
t*=n;
s+=t;
}
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
}
```

---

### 【程序 26】

题目：利用递归方法求  $5!$ 。

1.程序分析：递归公式： $fn=fn_1*4!$

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
}
int fact(j)
int j;
{
int sum;
if(j==0)
```

```

    sum=1;
else
    sum=j*fact(j-1);
return sum;
}

```

=====

**【程序 27】**

题目：利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
}
void palin(n)
int n;
{
char next;
if(n<=1)
{
next=getchar();
printf("\n\0:");
putchar(next);
}
else
{
next=getchar();
palin(n-1);
putchar(next);
}
}

```

=====

**【程序 28】**

题目：有 5 个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第 4 个人大 2 岁。问第 4 个人岁数，他说比第 3 个人大 2 岁。问第三个人，又说比第 2 人大两岁。问第 2 个人，说比第 1 个人大两岁。最后问第 1 个人，他说是 10 岁。请问第五个人多大？

- 1.程序分析：利用递归的方法，递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数，需知道第四人的岁数，依次类推，推到第一人（10 岁），再往回推。
- 2.程序源代码：

```

age(n)
int n;

```

```

{
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
}
main()
{ printf("%d",age(5));
}

```

=====

**【程序 29】**

题目：给一个不多于 5 位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

1. 程序分析：学会分解出每一位数，如下解释：

2.程序源代码：

```

main( )
{
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出万位*/
b=x% 10000/1000;/*分解出千位*/
c=x% 1000/100;/*分解出百位*/
d=x% 100/10;/*分解出十位*/
e=x% 10;/*分解出个位*/
if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
    else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
        else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
            else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
}

```

=====

**【程序 30】**

题目：一个 5 位数，判断它是不是回文数。即 12321 是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

1.程序分析：同 29 例

2.程序源代码：

```

main( )
{
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x% 10000/1000;
shi=x% 100/10;
ge=x% 10;
if (ge==wan&&shi==qian)/*个位等于万位并且十位等于千位*/
    printf("this number is a huiwen\n");
else
    printf("this number is not a huiwen\n");
}

```

```
}
```

### 【程序 31】

题目：请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

1.程序分析：用情况语句比较好，如果第一个字母一样，则判断用情况语句或 if 语句判断第二个字母。

2.程序源代码：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
char letter;
printf("please input the first letter of someday\n");
while ((letter=getch())!='Y')/*当所按字母为 Y 时才结束*/
{ switch (letter)
{ case 'S':printf("please input second letter\n");
if((letter=getch())=='a')
printf("saturday\n");
else if ((letter=getch())=='u')
printf("sunday\n");
else printf("data error\n");
break;
case 'F':printf("friday\n");break;
case 'M':printf("monday\n");break;
case 'T':printf("please input second letter\n");
if((letter=getch())=='u')
printf("tuesday\n");
else if ((letter=getch())=='h')
printf("thursday\n");
else printf("data error\n");
break;
case 'W':printf("wednesday\n");break;
default: printf("data error\n");
}
}
}
```

---

### 【程序 32】

题目：Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include <conio.h>
void main(void)
{
int color;
for (color = 0; color < 8; color++)
{
textbackground(color);/*设置文本的背景颜色*/
```

```
    printf("This is color %d\r\n", color);
    printf("Press any key to continue\r\n");
    getch();/*输入字符看不见*/
}
}
```

---

### 【程序 33】

题目：学习 gotoxy()与 clrscr()函数

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```
#include <conio.h>
void main(void)
{
    clrscr();/*清屏函数*/
    textbackground(2);
    gotoxy(1, 5);/*定位函数*/
    printf("Output at row 5 column 1\n");
    textbackground(3);
    gotoxy(20, 10);
    printf("Output at row 10 column 20\n");
}
```

---

### 【程序 34】

题目：练习函数调用

1. 程序分析：
- 2.程序源代码：

```
#include <stdio.h>
void hello_world(void)
{
    printf("Hello, world!\n");
}
void three_hellos(void)
{
    int counter;
    for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
        hello_world();/*调用此函数*/
}
void main(void)
{
    three_hellos();/*调用此函数*/
}
```

---

### 【程序 35】

题目：文本颜色设置

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：



```

#include <conio.h>
void main(void)
{
int color;
for (color = 1; color < 16; color++)
    {
    textcolor(color);/*设置文本颜色*/
    cprintf("This is color %d\r\n", color);
    }
textcolor(128 + 15);
cprintf("This is blinking\r\n");
}

```

---

### 【程序 36】

题目：求 100 之内的素数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include <stdio.h>
#include "math.h"
#define N 101
main()
{
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++) a[i]=i;
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
    for(j=i+1;j<N;j++)
        {
        if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
            if(a[j]%a[i]==0)
                a[j]=0;}
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)
{
    if(a[i]!=0)
        {printf("%5d",a[i]);
        line++;}
    if(line==10)
        {printf("\n");
        line=0;}
}
}

```

---

### 【程序 37】

题目：对 10 个数进行排序

1.程序分析：可以利用选择法，即从后 9 个比较过程中，选择一个最小的与第一个元素交换，下次类推，即用第二个元素与后 8 个进行比较，并进行交换。

2.程序源代码:

```
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/
printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
}
/*output data*/
printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
}
```

---

### 【程序 38】

题目：求一个 3\*3 矩阵对角线元素之和

1.程序分析：利用双重 for 循环控制输入二维数组，再将 a[i][i]累加后输出。

2.程序源代码:

```
main()
{
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
sum=sum+a[i][i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
}
```

### 【程序 39】

题目：有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

1. 程序分析：首先判断此数是否大于最后一个数，然后再考虑插入中间的数的情况，插入后此元素之后的数，依次后移一个位置。

2.程序源代码：

```
main()
{
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
    printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
    a[10]=number;
else
    {for(i=0;i<10;i++)
        { if(a[i]>number)
            { temp1=a[i];
              a[i]=number;
              for(j=i+1;j<11;j++)
                { temp2=a[j];
                  a[j]=temp1;
                  temp1=temp2;
                }
              break;
            }
        }
    }
for(i=0;i<11;i++)
    printf("%6d",a[i]);
}
```

---

### 【程序 40】

题目：将一个数组逆序输出。

1.程序分析：用第一个与最后一个交换。

2.程序源代码：

```
#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
  printf("\n original array:\n");
  for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d",a[i]);
```

```

    for(i=0;i<N/2;i++)
    {temp=a[i];
      a[i]=a[N-i-1];
      a[N-i-1]=temp;
    }
printf("\n sorted array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d",a[i]);
}

```

#### 【程序 41】

题目：学习 static 定义静态变量的用法

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
varfunc()
{
int var=0;
static int static_var=0;
printf("\40:var equal %d \n",var);
printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
printf("\n");
var++;
static_var++;
}
void main()
{int i;
  for(i=0;i<3;i++)
    varfunc();
}

```

---

#### 【程序 42】

题目：学习使用 auto 定义变量的用法

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{int i,num;
num=2;
  for (i=0;i<3;i++)
  { printf("\40: The num equal %d \n",num);
    num++;
    {
      auto int num=1;
      printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
      num++;
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

---

---

**【程序 43】**

题目：学习使用 static 的另一用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
main()  
{  
int i,num;  
num=2;  
for(i=0;i<3;i++)  
{  
printf("\40: The num equal %d \n",num);  
num++;  
{  
static int num=1;  
printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);  
num++;  
}  
}  
}
```

---

---

**【程序 44】**

题目：学习使用 external 的用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
int a,b,c;  
void add()  
{ int a;  
a=3;  
c=a+b;  
}  
void main()  
{ a=b=4;  
add();  
printf("The value of c is equal to %d\n",c);  
}
```

---

---

**【程序 45】**

题目：学习使用 register 定义变量的方法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
void main()
```

```

{
register int i;
int tmp=0;
for(i=1;i<=100;i++)
tmp+=i;
printf("The sum is %d\n",tmp);
}

```

---

#### 【程序 46】

题目：宏#define 命令练习(1)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define SQ(x) (x)*(x)
void main()
{
int num;
int again=1;
printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
while(again)
{
printf("\40:Please input number==>");
scanf("%d",&num);
printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));
if(num>=50)
again=TRUE;
else
again=FALSE;
}
}

```

---

#### 【程序 47】

题目：宏#define 命令练习(2)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
#define exchange(a,b) { \/*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形，此时必须在最右边加上"\*/
int t;\
t=a;\
a=b;\
b=t;\
}

void main(void)
{

```

```

int x=10;
int y=20;
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
exchange(x,y);
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
}

```

---

### 【程序 48】

题目：宏#define 命令练习(3)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
}

```

---

### 【程序 49】

题目：#if #ifdef 和#endif 的综合应用。

1. 程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
#define MAX
#define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
#define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
void main()
{ int a=10,b=20;
#ifdef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#endif MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else

```

```

printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
#undef MAX
#ifdef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#define MIN
#ifndef MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
}

```

---

### 【程序 50】

题目：#include 的应用练习

1.程序分析：

2.程序源代码：

test.h 文件如下：

```

#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "test.h" /*一个新文件 50.c, 包含 test.h*/
#include "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
}

```

### 【程序 51】

题目：学习使用按位与 &。

1.程序分析：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;

```



```
a=077;
b=a&3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b&=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

---

#### 【程序 52】

题目：学习使用按位或 | 。

1.程序分析：0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a|3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b|=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

---

#### 【程序 53】

题目：学习使用按位异或 ^ 。

1.程序分析：0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a^3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b^=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

---

#### 【程序 54】

题目：取一个整数 a 从右端开始的 4~7 位。

程序分析：可以这样考虑：

(1)先使 a 右移 4 位。

(2)设置一个低 4 位全为 1,其余全为 0 的数。可用~(~0<<4)

(3)将上面二者进行&运算。

2.程序源代码：

```
main()
{
```

```

unsigned a,b,c,d;
scanf("%o",&a);
b=a>>4;
c=~(~0<<4);
d=b&c;
printf("%o\n%o\n",a,d);
}

```

---

### 【程序 55】

题目：学习使用按位取反~。

1.程序分析：~0=1;~1=0;

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=234;
b=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(decimal) is %d \n",b);
a=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(hexidecimal) is %x \n",a);
}

```

---

### 【程序 56】

题目：画图，学用 circle 画圆形。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

/*circle*/
#include "graphics.h"
main()
{int driver,mode,i;
float j=1,k=1;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
for(i=0;i<=25;i++)
{
setcolor(8);
circle(310,250,k);
k=k+j;
j=j+0.3;
}
}

```

---

### 【程序 57】

题目：画图，学用 line 画直线。

1.程序分析:

2.程序源代码:

```
#include "graphics.h"
main()
{int driver,mode,i;
float x0,y0,y1,x1;
float j=12,k;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(GREEN);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
setcolor(5);
line(x0,y0,x0,y1);
x0=x0-5;
y0=y0-5;
x1=x1+5;
y1=y1+5;
j=j+10;
}
x0=263;y1=275;y0=263;
for(i=0;i<=20;i++)
{
setcolor(5);
line(x0,y0,x0,y1);
x0=x0+5;
y0=y0+5;
y1=y1-5;
}
}
```

---

### 【程序 58】

题目：画图，学用 `rectangle` 画方形。

1.程序分析：利用 `for` 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。

2.程序源代码:

```
#include "graphics.h"
main()
{int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
setcolor(1);
```

```

rectangle(x0,y0,x1,y1);
x0=x0-5;
y0=y0-5;
x1=x1+5;
y1=y1+5;
}
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");
line(130,60,480,60);
setcolor(2);
circle(269,269,137);
}

```

---

### 【程序 59】

题目：画图，综合例子。

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```

#define PAI 3.1415926
#define B 0.809
#include "graphics.h"
#include "math.h"
main()
{
int i,j,k,x0,y0,x,y,driver,mode;
float a;
driver=CGA;mode=CGAC0;
initgraph(&driver,&mode,"");
setcolor(3);
setbkcolor(GREEN);
x0=150;y0=100;
circle(x0,y0,10);
circle(x0,y0,20);
circle(x0,y0,50);
for(i=0;i<16;i++)
{
a=(2*PAI/16)*i;
x=ceil(x0+48*cos(a));
y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
setcolor(2); line(x0,y0,x,y);}
setcolor(3);circle(x0,y0,60);
/* Make 0 time normal size letters */
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
outtextxy(10,170,"press a key");
getch();
setfillstyle(HATCH_FILL,YELLOW);
floodfill(202,100,WHITE);
}

```

```

getch();
for(k=0;k<=500;k++)
{
    setcolor(3);
    for(i=0;i<=16;i++)
    {
        a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k;
        x=ceil(x0+48*cos(a));
        y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
        setcolor(2); line(x0,y0,x,y);
    }
    for(j=1;j<=50;j++)
    {
        a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k-1;
        x=ceil(x0+48*cos(a));
        y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
        line(x0,y0,x,y);
    }
}
restorecrtmode();
}

```

---

### 【程序 60】

题目：画图，综合例子。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "graphics.h"
#define LEFT 0
#define TOP 0
#define RIGHT 639
#define BOTTOM 479
#define LINES 400
#define MAXCOLOR 15
main()
{
    int driver,mode,error;
    int x1,y1;
    int x2,y2;
    int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;
    int count=0;
    int color=0;
    driver=VGA;
    mode=VGAHI;
    initgraph(&driver,&mode,"");
    x1=x2=y1=y2=10;
    dx1=dy1=2;

```

```

dx2=dy2=3;
while(!kbhit())
{
    line(x1,y1,x2,y2);
    x1+=dx1;y1+=dy1;
    x2+=dx2;y2+=dy2;
    if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT)
        dx1=-dx1;
    if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)
        dy1=-dy1;
    if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)
        dx2=-dx2;
    if(y2<=TOP||y2>=BOTTOM)
        dy2=-dy2;
    if(++count>LINES)
    {
        setcolor(color);
        color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color;
    }
}
closegraph();
}

```

**【程序 61】**

题目：打印出杨辉三角形（要求打印出 10 行如下图）

1.程序分析：

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

```

2.程序源代码：

```

main()
{int i,j;
int a[10][10];
printf("\n");
for(i=0;i<10;i++)
    {a[i][0]=1;
    a[i][i]=1;}
for(i=2;i<10;i++)
    for(j=1;j<i;j++)
        a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
for(i=0;i<10;i++)
    {for(j=0;j<=i;j++)
    printf("%5d",a[i][j]);
    printf("\n");
}
}

```

```
}  
}
```

---

---

**【程序 62】**

题目：学习 putpixel 画点。

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
#include "graphics.h"  
main()  
{  
int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;  
initgraph(&driver,&mode,"");  
setbkcolor(YELLOW);  
for(i=50;i<=230;i+=20)  
    for(j=50;j<=230;j++)  
        putpixel(i,j,1);  
for(j=50;j<=230;j+=20)  
    for(i=50;i<=230;i++)  
        putpixel(i,j,1);  
}
```

---

---

**【程序 63】**

题目：画椭圆 ellipse

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
#include "graphics.h"  
#include "conio.h"  
main()  
{  
int x=360,y=160,driver=VGA,mode=VGAHI;  
int num=20,i;  
int top,bottom;  
initgraph(&driver,&mode,"");  
top=y-30;  
bottom=y-30;  
for(i=0;i<num;i++)  
{  
ellipse(250,250,0,360,top,bottom);  
top-=5;  
bottom+=5;  
}  
getch();  
}
```

### 【程序 64】

题目：利用 ellipse and rectangle 画图。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#include "graphics.h"
#include "conio.h"
main()
{
int driver=VGA,mode=VGAHI;
int i,num=15,top=50;
int left=20,right=50;
initgraph(&driver,&mode,"");
for(i=0;i<num;i++)
{
ellipse(250,250,0,360,right,left);
ellipse(250,250,0,360,20,top);
rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));
right+=5;
left+=5;
top+=10;
}
getch();
}
```

---

### 【程序 65】

题目：一个最优美的图案。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "graphics.h"
#include "math.h"
#include "dos.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "stdarg.h"
#define MAXPTS 15
#define PI 3.1415926
struct PTS {
int x,y;
};
double AspectRatio=0.85;
void LineToDemo(void)
{
struct viewporttype vp;
struct PTS points[MAXPTS];
```



```

int i, j, h, w, xcenter, ycenter;
int radius, angle, step;
double rads;
printf(" MoveTo / LineTo Demonstration" );
getviewsettings( &vp );
h = vp.bottom - vp.top;
w = vp.right - vp.left;
xcenter = w / 2; /* Determine the center of circle */
ycenter = h / 2;
radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2);
step = 360 / MAXPTS; /* Determine # of increments */
angle = 0; /* Begin at zero degrees */
for( i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Determine circle intercepts */
rads = (double)angle * PI / 180.0; /* Convert angle to radians */
points[i].x = xcenter + (int)( cos(rads) * radius );
points[i].y = ycenter - (int)( sin(rads) * radius * AspectRatio );
angle += step; /* Move to next increment */
}
circle( xcenter, ycenter, radius ); /* Draw bounding circle */
for( i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Draw the cords to the circle */
for( j=i ; j<MAXPTS ; ++j ){ /* For each remaining intersect */
moveto(points[i].x, points[i].y); /* Move to beginning of cord */
lineto(points[j].x, points[j].y); /* Draw the cord */
} } }
main()
{int driver,mode;
driver=CGA;mode=CGAC0;
initgraph(&driver,&mode,"");
setcolor(3);
setbkcolor(GREEN);
LineToDemo();}→
=====

```

### 【程序 66】

题目：输入 3 个数 a,b,c，按大小顺序输出。

1.程序分析：利用指针方法。

2.程序源代码：

```

/*pointer*/
main()
{
int n1,n2,n3;
int *pointer1,*pointer2,*pointer3;
printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");
scanf("%d,%d,%d",&n1,&n2,&n3);
pointer1=&n1;
pointer2=&n2;
pointer3=&n3;
}

```

```

if(n1>n2) swap(pointer1,pointer2);
if(n1>n3) swap(pointer1,pointer3);
if(n2>n3) swap(pointer2,pointer3);
printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d\n",n1,n2,n3);
}
swap(p1,p2)
int *p1,*p2;
{int p;
p=*p1;*p1=*p2;*p2=p;
}

```

---

**【程序 67】**

题目：输入数组，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出数组。

1.程序分析：谭浩强的书中答案有问题。

2.程序源代码：

```

main()
{
int number[10];
input(number);
max_min(number);
output(number);
}
input(number)
int number[10];
{int i;
for(i=0;i<9;i++)
scanf("%d",&number[i]);
scanf("%d",&number[9]);
}
max_min(array)
int array[10];
{int *max,*min,k,l;
int *p,*arr_end;
arr_end=array+10;
max=min=array;
for(p=array+1;p<arr_end;p++)
if(*p>*max) max=p;
else if(*p<*min) min=p;
k=*max;
l=*min;
*p=array[0];array[0]=l;l=*p;
*p=array[9];array[9]=k;k=*p;
return;
}
output(array)
int array[10];

```

```

{ int *p;
for(p=array;p<array+9;p++)
    printf("%d,",*p);
printf("%d\n",array[9]);
}

```

=====

**【程序 68】**

题目：有 n 个整数，使其前面各数顺序向后移 m 个位置，最后 m 个数变成最前面的 m 个数

- 1.程序分析：
- 2.程序源代码：

```

main()
{
int number[20],n,m,i;
printf("the total numbers is:");
scanf("%d",&n);
printf("back m:");
scanf("%d",&m);
for(i=0;i<n-1;i++)
    scanf("%d",&number[i]);
scanf("%d",&number[n-1]);
move(number,n,m);
for(i=0;i<n-1;i++)
    printf("%d,",number[i]);
printf("%d",number[n-1]);
}
move(array,n,m)
int n,m,array[20];
{
int *p,array_end;
array_end=(array+n-1);
for(p=array+n-1;p>array;p--)
    *p=*(p-1);
    *array=array_end;
    m--;
    if(m>0) move(array,n,m);
}

```

=====

**【程序 69】**

题目：有 n 个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

1. 程序分析：
- 2.程序源代码：

```

#define nmax 50
main()
{
int i,k,m,n,num[nmax],*p;

```

```

printf("please input the total of numbers:");
scanf("%d",&n);
p=num;
for(i=0;i<n;i++)
    *(p+i)=i+1;
i=0;
k=0;
m=0;
while(m<n-1)
{
    if(*(p+i)!=0) k++;
    if(k==3)
    { *(p+i)=0;
      k=0;
      m++;
    }
    i++;
    if(i==n) i=0;
}
while(*p==0) p++;
printf("%d is left\n",*p);
}

```

---

**【程序 70】**

题目：写一个函数，求一个字符串的长度，在 main 函数中输入字符串，并输出其长度。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

main()
{
    int len;
    char *str[20];
    printf("please input a string:\n");
    scanf("%s",str);
    len=length(str);
    printf("the string has %d characters.",len);
}
length(p)
char *p;
{
    int n;
    n=0;
    while(*p!='\0')
    {
        n++;
        p++;
    }
}

```

```
return n;
}
```

### 【程序 71】

题目：编写 input()和 output()函数输入，输出 5 个学生的数据记录。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#define N 5
struct student
{ char num[6];
  char name[8];
  int score[4];
} stu[N];
input(stu)
struct student stu[];
{ int i,j;
  for(i=0;i<N;i++)
  { printf("\n please input %d of %d\n",i+1,N);
    printf("num: ");
    scanf("%s",stu[i].num);
    printf("name: ");
    scanf("%s",stu[i].name);
    for(j=0;j<3;j++)
    { printf("score %d.",j+1);
      scanf("%d",&stu[i].score[j]);
    }
    printf("\n");
  }
}
print(stu)
struct student stu[];
{ int i,j;
printf("\nNo. Name Sco1 Sco2 Sco3\n");
for(i=0;i<N;i++)
{ printf("%-6s%-10s",stu[i].num,stu[i].name);
  for(j=0;j<3;j++)
  printf("%-8d",stu[i].score[j]);
  printf("\n");
}
}
main()
{
  input();
  print();
}
```

---

### 【程序 72】

题目：创建一个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*creat a list*/
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
struct list
{ int data;
  struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
void main()
{ link ptr,head;
  int num,i;
  ptr=(link)malloc(sizeof(node));
  ptr=head;
  printf("please input 5 numbers==>\n");
  for(i=0;i<=4;i++)
  {
    scanf("%d",&num);
    ptr->data=num;
    ptr->next=(link)malloc(sizeof(node));
    if(i==4) ptr->next=NULL;
    else ptr=ptr->next;
  }
  ptr=head;
  while(ptr!=NULL)
  { printf("The value is ==>%d\n",ptr->data);
    ptr=ptr->next;
  }
}
```

---

### 【程序 73】

题目：反向输出一个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*reverse output a list*/
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
struct list
{ int data;
  struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
```

```

void main()
{ link ptr,head,tail;
  int num,i;
  tail=(link)malloc(sizeof(node));
  tail->next=NULL;
  ptr=tail;
  printf("\nplease input 5 data==>\n");
  for(i=0;i<=4;i++)
  {
    scanf("%d",&num);
    ptr->data=num;
    head=(link)malloc(sizeof(node));
    head->next=ptr;
    ptr=head;
  }
  ptr=ptr->next;
  while(ptr!=NULL)
  { printf("The value is ==>%d\n",ptr->data);
    ptr=ptr->next;
  }
}

```

=====

#### 【程序 74】

题目：连接两个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
struct list
{ int data;
  struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
link delete_node(link pointer,link tmp)
{ if (tmp==NULL) /*delete first node*/
  return pointer->next;
else
{ if(tmp->next->next==NULL)/*delete last node*/
  tmp->next=NULL;
  else /*delete the other node*/
  tmp->next=tmp->next->next;
  return pointer;
}
}
void selection_sort(link pointer,int num)
{ link tmp,btmp;

```

```

int i,min;
for(i=0;i<num;i++)
{
tmp=pointer;
min=tmp->data;
btmp=NULL;
while(tmp->next)
{ if(min>tmp->next->data)
{ min=tmp->next->data;
btmp=tmp;
}
tmp=tmp->next;
}
printf("\40: %d\n",min);
pointer=delete_node(pointer,btmp);
}
}
link create_list(int array[],int num)
{ link tmp1,tmp2,pointer;
int i;
pointer=(link)malloc(sizeof(node));
pointer->data=array[0];
tmp1=pointer;
for(i=1;i<num;i++)
{ tmp2=(link)malloc(sizeof(node));
tmp2->next=NULL;
tmp2->data=array[i];
tmp1->next=tmp2;
tmp1=tmp1->next;
}
return pointer;
}
link concatenate(link pointer1,link pointer2)
{ link tmp;
tmp=pointer1;
while(tmp->next)
tmp=tmp->next;
tmp->next=pointer2;
return pointer1;
}
void main(void)
{ int arr1[]={3,12,8,9,11};
link ptr;
ptr=create_list(arr1,5);
selection_sort(ptr,5);
}

```



---

---

**【程序 75】**

题目：放松一下，算一道简单的题目。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
int i,n;
for(i=1;i<5;i++)
{ n=0;
  if(i!=1)
  n=n+1;
  if(i==3)
  n=n+1;
  if(i==4)
  n=n+1;
  if(i!=4)
  n=n+1;
  if(n==3)
  printf("zhu hao shi de shi:%c",64+i);
}
}
```

---

---

**【程序 76】**

题目：编写一个函数，输入 n 为偶数时，调用函数求  $1/2+1/4+\dots+1/n$ ，当输入 n 为奇数时，调用函数  $1/1+1/3+\dots+1/n$ (利用指针函数)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
#include "stdio.h"
main()
{
float peven(),podd(),dcall();
float sum;
int n;
while (1)
{
scanf("%d",&n);
if(n>1)
break;
}
if(n%2==0)
{
printf("Even=");
sum=dcall(peven,n);
}
}
```

```

else
{
    printf("Odd=");
    sum=dcall(podd,n);
}
printf("%f",sum);
}
float peven(int n)
{
float s;
int i;
s=1;
for(i=2;i<=n;i+=2)
    s+=1/(float)i;
return(s);
}
float podd(n)
int n;
{
float s;
int i;
s=0;
for(i=1;i<=n;i+=2)
    s+=1/(float)i;
return(s);
}
float dcall(fp,n)
float (*fp)();
int n;
{
float s;
s=(*fp)(n);
return(s);
}

```

---

**【程序 77】**

题目：填空练习（指向指针的指针）

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

main()
{ char *s[]={ "man","woman","girl","boy","sister"};
char **q;
int k;
for(k=0;k<5;k++)
{
    ;/*这里填写什么语句*/
    printf("%s\n",*q);
}

```

```
}  
}
```

---

---

**【程序 78】**

题目：找到年龄最大的人，并输出。请找出程序中有什么问题。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#define N 4  
#include "stdio.h"  
static struct man  
{ char name[20];  
int age;  
} person[N]={ "li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};  
main()  
{ struct man *q,*p;  
int i,m=0;  
p=person;  
for (i=0;i<N;i++)  
{if(m<p->age)  
    q=p++;  
    m=q->age;}  
printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);  
}
```

---

---

**【程序 79】**

题目：字符串排序。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()  
{  
char *str1[20],*str2[20],*str3[20];  
char swap();  
printf("please input three strings\n");  
scanf("%s",str1);  
scanf("%s",str2);  
scanf("%s",str3);  
if(strcmp(str1,str2)>0) swap(str1,str2);  
if(strcmp(str1,str3)>0) swap(str1,str3);  
if(strcmp(str2,str3)>0) swap(str2,str3);  
printf("after being sorted\n");  
printf("%s\n%s\n%s\n",str1,str2,str3);  
}  
char swap(p1,p2)  
char *p1,*p2;  
{  
char *p[20];
```

```
strcpy(p,p1);strcpy(p1,p2);strcpy(p2,p);
}
```

---

### 【程序 80】

题目：海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子凭据分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子？

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{int i,m,j,k,count;
for(i=4;i<10000;i+=4)
{ count=0;
m=i;
for(k=0;k<5;k++)
{
j=i/4*5+1;
i=j;
if(j%4==0)
count++;
else
break;
}
i=m;
if(count==4)
{printf("%d\n",count);
break;}
}
}
```

### 【程序 81】

题目： $809*??=800*??+9*??+1$  其中??代表的两位数, $8*??$ 的结果为两位数， $9*??$ 的结果为 3 位数。求??代表的两位数，及  $809*??$ 后的结果。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
output(long b,long i)
{ printf("\n%ld/%ld=809*%ld+%ld",b,i,i,b*i);
}
main()
{long int a,b,i;
a=809;
for(i=10;i<100;i++)
{b=i*a+1;
if(b>=1000&&b<=10000&&8*i<100&&9*i>=100)
output(b,i); }
}
```

---

**【程序 82】**

题目：八进制转换为十进制

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{ char *p,s[6];int n;
p=s;
gets(p);
n=0;
while(*(p)!='\0')
{n=n*8+*p-'0';
p++;}
printf("%d",n);
}
```

---

**【程序 83】**

题目：求 0—7 所能组成的奇数个数。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
long sum=4,s=4;
int j;
for(j=2;j<=8;j++)/*j is place of number*/
{ printf("\n%ld",sum);
if(j<=2)
s*=7;
else
s*=8;
sum+=s;}
printf("\nsum=%ld",sum);
}
```

---

**【程序 84】**

题目：一个偶数总能表示为两个素数之和。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
main()
{ int a,b,c,d;
scanf("%d",&a);
for(b=3;b<=a/2;b+=2)
{ for(c=2;c<=sqrt(b);c++)
if(b%c==0) break;
if(c>sqrt(b))
```

```

d=a-b;
else
break;
for(c=2;c<=sqrt(d);c++)
if(d%c==0) break;
if(c>sqrt(d))
printf("%d=%d+%d\n",a,b,d);
}
}

```

---

### 【程序 85】

题目：判断一个素数能被几个 9 整除

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

main()
{ long int m9=9,sum=9;
int zi,n1=1,c9=1;
scanf("%d",&zi);
while(n1!=0)
{ if(!(sum%zi))
n1=0;
else
{m9=m9*10;
sum=sum+m9;
c9++;
}
}
printf("%ld,can be divided by %d \"9\"",sum,c9);
}

```

---

### 【程序 86】

题目：两个字符串连接程序

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{ char a[]="acegikm";
char b[]="bdfhjlnpq";
char c[80],*p;
int i=0,j=0,k=0;
while(a[i]!='\0'&&b[j]!='\0')
{ if (a[i] { c[k]=a[i];i++;}
else
c[k]=b[j++];
k++;
}
}

```

```

c[k]='\0';
if(a[i]!='\0')
p=b+j;
else
p=a+i;
strcat(c,p);
puts(c);
}

```

---

**【程序 87】**

题目：回答结果（结构体变量传递）

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "stdio.h"
struct student
{ int x;
char c;
} a;
main()
{ a.x=3;
a.c='a';
f(a);
printf("%d,%c",a.x,a.c);
}
f(struct student b)
{
b.x=20;
b.c='y';
}

```

---

**【程序 88】**

题目：读取 7 个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的 \*。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

main()
{int i,a,n=1;
while(n<=7)
{ do {
scanf("%d",&a);
}while(a<1||a>50);
for(i=1;i<=a;i++)
printf("*");
printf("\n");
n++;}
getch();
}

```

---

---

**【程序 89】**

题目：某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5,然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{int a,i,aa[4],t;
scanf("%d",&a);
aa[0]=a%10;
aa[1]=a%100/10;
aa[2]=a%1000/100;
aa[3]=a/1000;
for(i=0;i<=3;i++)
    {aa[i]+=5;
    aa[i]%=10;
    }
for(i=0;i<=3/2;i++)
    {t=aa[i];
    aa[i]=aa[3-i];
    aa[3-i]=t;
    }
for(i=3;i>=0;i--)
printf("%d",aa[i]);
}
```

---

---

**【程序 90】**

题目：专升本一题，读结果。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#define M 5
main()
{int a[M]={1,2,3,4,5};
int i,j,t;
i=0;j=M-1;
while(i {t=*(a+i);
*(a+i)=*(a+j);
*(a+j)=t;
i++;j--;
}
for(i=0;i printf("%d",*(a+i));
}
```

**【程序 91】**

题目：时间函数举例 1

1.程序分析：



2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"
#include "time.h"
void main()
{ time_t lt; /*define a longint time variable*/
lt=time(NULL);/*system time and date*/
printf(ctime(<)); /*english format output*/
printf(asctime(localtime(<)));/*transfer to tm*/
printf(asctime(gmtime(<))); /*transfer to Greenwich time*/
}
```

---

**【程序 92】**

题目：时间函数举例 2

1.程序分析:

2.程序源代码:

```
/*calculate time*/
#include "time.h"
#include "stdio.h"
main()
{ time_t start,end;
int i;
start=time(NULL);
for(i=0;i<3000;i++)
{ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}
end=time(NULL);
printf("\1: The different is %6.3f\n",difftime(end,start));
}
```

---

**【程序 93】**

题目：时间函数举例 3

1.程序分析:

2.程序源代码:

```
/*calculate time*/
#include "time.h"
#include "stdio.h"
main()
{ clock_t start,end;
int i;
double var;
start=clock();
for(i=0;i<10000;i++)
{ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}
end=clock();
printf("\1: The different is %6.3f\n",(double)(end-start));
}
```

---

### 【程序 94】

题目：时间函数举例 4,一个猜数游戏，判断一个人反应快慢。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "time.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
main()
{ char c;
  clock_t start,end;
  time_t a,b;
  double var;
  int i,guess;
  srand(time(NULL));
  printf("do you want to play it.(y or 'n' \n");
  loop:
  while((c=getchar())=='y')
  {
  i=rand()%100;
  printf("\nplease input number you guess:\n");
  start=clock();
  a=time(NULL);
  scanf("%d",&guess);
  while(guess!=i)
  { if(guess>i)
  { printf("please input a little smaller.\n");
  scanf("%d",&guess);}
  else
  { printf("please input a little bigger.\n");
  scanf("%d",&guess);}
  }
  end=clock();
  b=time(NULL);
  printf("\1: It took you %6.3f seconds\n",var=(double)(end-start)/18.2);
  printf("\1: it took you %6.3f seconds\n\n",difftime(b,a));
  if(var<15)
  printf("\1\1 You are very clever! \1\1\n\n");
  else if(var<25)
  printf("\1\1 you are normal! \1\1\n\n");
  else
  printf("\1\1 you are stupid! \1\1\n\n");
  printf("\1\1 Congradulations \1\1\n\n");
  printf("The number you guess is %d",i);
  }
  printf("\ndo you want to try it again?(\yy\".or.\n")\n");
  if((c=getch())=='y')
```

```
goto loop;
}
```

---

---

### 【程序 95】

题目：家庭财务管理小程序

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*money management system*/
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
main()
{
FILE *fp;
struct date d;
float sum,chm=0.0;
int len,i,j=0;
int c;
char ch[4]="",ch1[16]="",chtime[12]="",chshop[16],chmoney[8];
pp: clrscr();
sum=0.0;
gotoxy(1,1);printf("-----|");
gotoxy(1,2);printf("| money management system(C1.0) 2000.03 |");
gotoxy(1,3);printf("-----|");
gotoxy(1,4);printf(" -- money records -- | -- today cost list -- |");
gotoxy(1,5);printf(" |-----|");
gotoxy(1,6);printf(" date: ----- |");
gotoxy(1,7);printf(" | | |");
gotoxy(1,8);printf(" ----- |");
gotoxy(1,9);printf(" thgs: ----- |");
gotoxy(1,10);printf(" | | |");
gotoxy(1,11);printf(" ----- |");
gotoxy(1,12);printf(" cost: ----- |");
gotoxy(1,13);printf(" | | |");
gotoxy(1,14);printf(" ----- |");
gotoxy(1,15);printf(" | |");
gotoxy(1,16);printf(" | |");
gotoxy(1,17);printf(" | |");
gotoxy(1,18);printf(" | |");
gotoxy(1,19);printf(" | |");
gotoxy(1,20);printf(" | |");
gotoxy(1,21);printf(" | |");
gotoxy(1,22);printf(" | |");
gotoxy(1,23);printf("-----|");
i=0;
getdate(&d);
sprintf(chtime,"%4d.%02d.%02d",d.da_year,d.da_mon,d.da_day);
```

```

for(;;)
{
gotoxy(3,24);printf(" Tab __browse cost list Esc __quit");
gotoxy(13,10);printf(" ");
gotoxy(13,13);printf(" ");
gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);
j=18;
ch[0]=getch();
if(ch[0]==27)
break;
strcpy(chshop,"");
strcpy(chmoney,"");
if(ch[0]==9)
{
mm:i=0;
fp=fopen("home.dat","r+");
gotoxy(3,24);printf(" ");
gotoxy(6,4);printf(" list records ");
gotoxy(1,5);printf("|-----|");
gotoxy(41,4);printf(" ");
gotoxy(41,5);printf(" |");
while(fscanf(fp,"%10s%14s%f\n",ctime,chshop,&chm)!=EOF)
{ if(i==36)
{ getch();
i=0;}
if ((i%36)<17)
{ gotoxy(4,6+i);
printf(" ");
gotoxy(4,6+i);}
else
if((i%36)>16)
{ gotoxy(41,4+i-17);
printf(" ");
gotoxy(42,4+i-17);}
i++;
sum=sum+chm;
printf("%10s %-14s %6.1f\n",ctime,chshop,chm);}
gotoxy(1,23);printf("|-----|");
gotoxy(1,24);printf(" |");
gotoxy(1,25);printf("|-----|");
gotoxy(10,24);printf("total is %8.1f$",sum);
fclose(fp);
gotoxy(49,24);printf("press any key to.....");getch();goto pp;
}
else
{

```

```

while(ch[0]!='\r')
{ if(j<10)
{ strncat(chtime,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)
{
len=strlen(ctime)-1;
if(j>15)
{ len=len+1; j=11;}
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,ctime,len);
strcpy(ctime,"");
strncat(ctime,ch1,len-1);
gotoxy(13,7);printf(" ");}
gotoxy(13,7);printf("%s",ctime);ch[0]=getch();
if(ch[0]==9)
goto mm;
if(ch[0]==27)
exit(1);
}
gotoxy(3,24);printf(" ");
gotoxy(13,10);
j=0;
ch[0]=getch();
while(ch[0]!='\r')
{ if (j<14)
{ strncat(chshop,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)
{ len=strlen(chshop)-1;
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,chshop,len);
strcpy(chshop,"");
strncat(chshop,ch1,len-1);
gotoxy(13,10);printf(" ");}
gotoxy(13,10);printf("%s",chshop);ch[0]=getch();}
gotoxy(13,13);
j=0;
ch[0]=getch();
while(ch[0]!='\r')
{ if (j<6)
{ strncat(chmoney,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)

```

```

{ len=strlen(chmoney)-1;
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,chmoney,len);
strcpy(chmoney,"");
strncat(chmoney,ch1,len-1);
gotoxy(13,13);printf(" ");}
gotoxy(13,13);printf("%s",chmoney);ch[0]=getch();}
if((strlen(chshop)==0)||((strlen(chmoney)==0))
continue;
if((fp=fopen("home.dat","a+"))!=NULL);
fprintf(fp,"%10s%14s%6s",chtime,chshop,chmoney);
fputc('\n',fp);
fclose(fp);
i++;
gotoxy(41,5+i);
printf("%10s %-14s %-6s",chtime,chshop,chmoney);
}}

```

---

#### 【程序 96】

题目：计算字符串中子串出现的次数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```

#include "string.h"
#include "stdio.h"
main()
{ char str1[20],str2[20],*p1,*p2;
int sum=0;
printf("please input two strings\n");
scanf("%s%s",str1,str2);
p1=str1;p2=str2;
while(*p1!='\0')
{
if(*p1==*p2)
{ while(*p1==*p2&&*p2!='\0')
{p1++;
p2++;}
}
else
p1++;
if(*p2=='\0')
sum++;
p2=str2;
}
printf("%d",sum);
getch();}

```

---

---

**【程序 97】**

题目：从键盘输入一些字符，逐个把它们送到磁盘上去，直到输入一个#为止。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{ FILE *fp;
char ch,filename[10];
scanf("%s",filename);
if((fp=fopen(filename,"w"))==NULL)
{ printf("cannot open file\n");
exit(0);}
ch=getchar();
ch=getchar();
while(ch!='#')
{ fputc(ch,fp);putchar(ch);
ch=getchar();
}
fclose(fp);
}
```

---

---

**【程序 98】**

题目：从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。输入的字符串以！结束。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{ FILE *fp;
char str[100],filename[10];
int i=0;
if((fp=fopen("test","w"))==NULL)
{ printf("cannot open the file\n");
exit(0);}
printf("please input a string:\n");
gets(str);
while(str[i]!='!')
{ if(str[i]>='a'&&str[i]<='z')
str[i]=str[i]-32;
fputc(str[i],fp);
i++;}
fclose(fp);
fp=fopen("test","r");
fgets(str,strlen(str)+1,fp);
printf("%s\n",str);
}
```

```
fclose(fp);  
}
```

---

**【程序 99】**

题目：有两个磁盘文件 A 和 B,各存放一行字母，要求把这两个文件中的信息合并（按字母顺序排列），输出到一个新文件 C 中。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"  
main()  
{ FILE *fp;  
int i,j,n,ni;  
char c[160],t,ch;  
if((fp=fopen("A","r"))==NULL)  
{ printf("file A cannot be opened\n");  
exit(0);}  
printf("\n A contents are :\n");  
for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++)  
{ c[i]=ch;  
putchar(c[i]);  
}  
fclose(fp);  
ni=i;  
if((fp=fopen("B","r"))==NULL)  
{ printf("file B cannot be opened\n");  
exit(0);}  
printf("\n B contents are :\n");  
for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++)  
{ c[i]=ch;  
putchar(c[i]);  
}  
fclose(fp);  
n=i;  
for(i=0;i<n;i++)  
for(j=i+1;j<n;j++)  
if(c[i]>c[j])  
{ t=c[i];c[i]=c[j];c[j]=t;}  
printf("\n C file is:\n");  
fp=fopen("C","w");  
for(i=0;i<n;i++)  
{ putc(c[i],fp);  
putchar(c[i]);  
}  
fclose(fp);  
}
```

---



### 【程序 100】

题目：有五个学生，每个学生有 3 门课的成绩，从键盘输入以上数据（包括学生号，姓名，三门课成绩），计算出平均成绩，况原有的数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件"stud"中。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
struct student
{ char num[6];
char name[8];
int score[3];
float avr;
} stu[5];
main()
{int i,j,sum;
```